AGREGAT EISEMANN H 3001

Zastosowanie: Popularne elektronarzędzia, wiertarki udarowe, szlifierki kątowe, kosiarki, oświetlenie itd. Czas pracy na jednym zbiorniku do 11,5 h. Kompaktowa obudowa, wskaźnik poziomu paliwa, dwa gniazda Shuko, automatyczny wskaźnik niedoboru oleju.

EISEMANN H 3001 Nr kat.: 986250

GEKO P 3001 Nr kat.: 986250

cena: 640 € netto

rabat: 10%

Prądnica	Asynchroniczna
Moc elektryczna: 1~ cos φ 1,0	2500 VA
Napięcie 1~	230 V
Maksymalny prąd całkowity 1~	11 A
Prąd 1~ (Schuko)	11 A
(przy spadku napięcia do 20%)	11,5 A 1~
Częstotliwość	50 Hz
Stopień ochrony	IP 54
Typ silnika	B&S seria 950
Liczba cylindrów	1
Liczba obrotów silnika	3000 Obr./min
Rodzaj paliwa	Benzyna
Pojemność miski olejowej	0,6 l
Moc silnika	4,0 kW
Chłodzenie: silnik/prądnica	Powietrze/powietrze
Pojemność zbiornika paliwa	3,1 l
Czas pracy: obciążenie 75%	3,15 h
Waga	48 kg
Wymiary dł. x szer. x wys.	550 x 430 x 455 mm
Moc akustyczna L^{WA}	96 dB(A)
Ciśnienie akustyczne (10m)	68 dB(A)

Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne)	Nr kat.
Wąż metalowy do odprowadzania spalin	004872
Adapter do węża odprowadzającego spaliny	911342
Zestaw uziemiający	008250
Zestaw do transportu kołowego (gotowy do montażu)	988593
Zewnętrzna kontrola izolacji GW 308	018520
Zestaw uchwytów do podwieszenia agregatu	011643
Zabezpieczony korek wlewu paliwa	900601
Gniazda IP-67	

więcej akcesoriów można znaleźć na liście dodatków

Dane techniczne są wartościami średnimi. Rzeczywista wartość może różnić się w zakresie ± 10%. Ilustracje nie są wiążące. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku

EISEMANN POLSKA SP. Z O.O. ul. Sztumska 17A, 85-383 Bydgoszcz, telefon +4852 376 53 35, fax +4852 323 11 63, internet: www.eisemann.com.pl, e-mail: biuro@eisemann.com.pl